



Modell H80



Ergosafe H80 har horisontell rörelse och är mest lämpad att användas inomhus samt är vår vanligast förekommande modell. Som standard levereras luckan med 6 mm lamellglas, impulsstyrning, mjukstart/-stängning, motorlås och klämskydd. Som tillval går att få glas med tjocklek upp till 8 mm t.ex. lamellglas eller härdat.

Öppningsalternativ



Tekniskbeskrivning

Beskrivning	Ergosafe H80 eldriven skjutlucka med horisontell öppning. Oisolerad avsedd för placering inomhus.
Storlek	Valfri. Hålmått vägg: bredd: KYM + 10 mm, höjd: KYM + 5 mm.
Drift	Elektrisk låsning, impulsstyrning med klämskydd, automatisk låsning i stängt läge. Motor samt drivning är inbyggd i luckans konstruktion. Anslutes till 240V vägguttag. Tryckknappsats inkl 2 m kabel ingår.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiserade i andra färger (RAL/NCS).
Glas	Upp till 8 mm t.ex. lamellglas eller härdat beroende på placering och krav.
Tillval	Kan även levereras med rörliga/fasta lufter och i manuellt utförande med nyckellås.